

## Coffre-fort-Media

La sélection de coffres-fort Gardex® série «Média» sont conçues pour isoler et protéger vos précieux documents informatiques d'un feu ardent de 1700°F pendant 1 heure. Vous avez la meilleure protection avec nos coffres-forts «Média», homologués UL® à l'épreuve du feu et l'ajout de nos insertions de protection «Média» de Gardex® qui sont conçus pour maintenir la température interne inférieure à 125°F et le niveau d'humidité inférieur à 80%.

Les coffres-forts série «Média» sont offerts en 3 grandeurs et 2 modèles d'insertions de protection «Média» qui s'insèrent dans un tiroir vertical ou latéral d'un classeur Gardex®.

- 3 grandeurs, une capacité allant de 0.96 pi.cu à 4.43 pi.cu.
- Une certification UL®, classe 350, protection 1 heure à l'épreuve du feu par le manufacturier – 125°F, et une heure pour nos insertions de protection «Média»
- Vos précieux documents de format média- électronique sont adéquatement protégés contre des températures au-dessus de 125°F et plus de 80% d'humidité
- Isolation «Gard-Lite» — Exclusive et brevetée
- Serrure à combinaison numérique sur tous nos modèles
- Un fini texturé — Résistant aux égratignures et durable Disponible en beige seulement
- En option : tablettes ajustables et tiroirs de format média
- La garantie Gardex® de 5 ans contre tout défaut de manufacture et de fabrication
- Garantie à vie de remplacement contre le feu. Gardex® remplacera votre coffre-fort s'il n'est pas conforme aux normes établies (protection des documents)



**MS-200 et MS-500**

Coffre-fort Résistant au Feu des Médias

Veuillez consulter notre charte ici-bas pour tous nos modèles et grandeurs disponibles.

## MODÈLES DISPONIBLES

| COFFRE-FORT DE MÉDIAS ÉLECTRONIQUES<br>HOMOLOGUÉ PAR U.L. 177°C (350°F) – 1 HEURE |   |              |              |   |              |              |           |               |
|---|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|-----------|---------------|
| Modèle  | Dimensions extérieures millimètres (pouces) |              |              | Dimensions intérieures millimètres (pouces) |              |              | Poids     | Capacité      |
|   | Hauteur                                     | Largeur      | Profondeur   | Hauteur                                     | Largeur      | Profondeur   | lb (kg)   | ft³ (litres)  |
| MS-200  | 29 (737)                                    | 21 1/2 (546) | 21 1/2 (546) | 16 5/8 (422)                                | 10 (254)     | 10 (254)     | 315 (143) | 0.96 (27.22)  |
| MS-300  | 39 (990)                                    | 26 1/2 (673) | 26 1/2 (673) | 26 1/4 (667)                                | 16 1/8 (409) | 14 1/2 (368) | 567 (257) | 3.55 (100.39) |
| MS-500  | 60 (1524)                                   | 26 1/2 (673) | 26 1/2 (673) | 44 1/2 (1140)                               | 13 1/8 (334) | 13 1/8 (334) | 965 (437) | 4.43 (126.05) |